

Xerox® AltaLink®

Imprimantes multifonctions couleur

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



Les imprimantes multifonctions couleur Xerox® AltaLink® de la gamme C8100 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, allez sur le site www.connectkey.fr.

Spécifications du système	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Vitesse¹ Couleur/ noir et blanc	Jusqu'à 30/ 30 ppm	Jusqu'à 35/ 35 ppm	Jusqu'à 45/ 45 ppm	Jusqu'à 55/ 55 ppm	Jusqu'à 70/ 70 ppm
Volume mensuel²	Jusqu'à 90 000 pages	Jusqu'à 110 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Disque dur / Processeur / Mémoire	Minimum SSD 128 Go/ En option : Disque dur de 500 Go / Intel Atom® quadricœur 1,91 GHz / Mémoire système de 4 Go (8 Go sur AltaLink® C8170)				
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 grande vitesse, NFC En option : WiFi/WiFi direct avec le kit sans fil double bande Xerox®, Bluetooth (iBeacon)				
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande distant, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration				
Contrôleur en option	Serveur d'impression Xerox® EX-c C8100 optimisé par Fiery®				
Copie et impression					
Résolution de copie et d'impression	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp				
Délai de sortie de la première impression (pas plus de)	5,7 secondes en couleur/4,2 secondes en noir et blanc		4,9 secondes en couleur/ 3,8 secondes en noir et blanc	4,5 secondes en couleur/ 3,2 secondes en noir et blanc	3,8 secondes en couleur/ 3,0 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première copie (depuis la glace d'exposition/ état de préchauffage) (pas plus de)	6,1 secondes en couleur/ 4,5 secondes en noir et blanc		5,5 secondes en couleur/ 4,4 secondes en noir et blanc	4,7 secondes en couleur/ 3,7 secondes en noir et blanc	4,0 secondes en couleur/ 3,2 secondes en noir et blanc
Langage de description de page (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Fonctions d'impression	Impression à partir d'USB, impression à partir de référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, réglages Earth Smart du pilote de Xerox®, identification de travail, finition de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, impression de longue feuille (bannières), file d'attente intelligente, impression sur support de remplacement, sécurité d'impression avec la technologie de détection infrarouge et marquage exclusive AltaLink ; En option : gestion de contenu, imprimer à partir de et numériser vers Xerox® DocuShare® Go				
Compatibilité mobile et cloud					
Connectivité mobile	Communications en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/ g/ n/ ac), AirPrint (iOS) avec iBeacon (Bluetooth)				
Impression mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Services (Android), appli @PrintByXerox ; En option : Appli Workplace Mobile de Xerox® (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) dont iBeacon (Bluetooth)				
Numérisation mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, En option : Appli mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)				
Applis mobiles et Galerie des Applis de Xerox	Automatisation des processus quotidiens avec des applis qui traduisent, expurgent, eSign, personnalisent l'impression, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.fr/fr-connectkey/application-professionnelle pour accéder aux applis par secteur ou flux de travail. Logiciel et services : Xerox® DocuShare® (xerox.fr/ecm), XMPie® (www.xerox.fr/fr-impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr-bureau/solution-gestion-impressions).				
Plateforme Xerox® Workplace Central	Une plateforme unifiée supporte une productivité transparente sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les imprimantes. La suite de flux de production en perpétuelle évolution de Workflow Central vous permet de transformer vos documents en fichiers audio pour les écouter facilement, convertir des fichiers PDF ou images dans des formats Microsoft populaires pour partage avec un plus large public, convertir l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire vers/depuis plus de 40 langues différentes et expurger automatiquement les informations personnelles identifiables à l'aide de mots ou expressions spécifiques				

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	En option : Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de production qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud)
Intégration de Cloud Identity Provider (IdP)	Utilisez les informations d'identification de votre PC, votre ordinateur portable ou votre mobile pour vous connecter à votre multifonctions AltaLink®, avec des connexions directes aux fournisseurs d'identité Cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® Azure
Numérisation	
Fonctionnalités standard	Destinations : Numérisation vers USB/ e-mail/ réseau (FTP/ SMB), HTTP, HTTPS, destinations SFTP ; Formats de fichier : PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Fonctions pratiques : Aperçu de la numérisation, numérisation vers une base, PDF avec recherche textuelle, PDF/ TIFF à page unique/ multiple, PDF protégé par mot de passe, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), Numérisation vers un répertoire, applis 1 touche, TWAIN pris en charge, accélérateurs de flux de production sans intervention, sécurité d'impression avec la technologie de détection infrarouge et marquage exclusive AltaLink
Fonctionnalités optionnelles	Numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), Appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, et plusieurs solutions disponibles par divers Partenaires d'innovations d'affaires Xerox® : www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression , gestion de contenu, imprimer à partir de et numériser vers Xerox® DocuShare® Go
Télécopie	
Fonctionnalités standard	Télécopie Internet, travail fusionné par télécopie, activation de télécopie sur serveur réseau
Fonctionnalités optionnelles	Télécopie libre-service (option une ligne et 2 lignes, inclut la télécopie réseau, la télécopie directe et la retransmission de télécopie vers e-mail ou SMB partagé)
Sécurité	
Fonctionnalités standards	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et e-mail chiffré, contrôle par liste blanche intégré de McAfee®, vérification de firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, authentification de réseau, SNMPv3, authentification des messages par hachage SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité ECDSA, certificat autosigné automatique, intégration ISE Cisco® (Identity Services Engine), réponse automatique aux menaces via l'intégration McAfee® DXL/ Cisco® pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-2, Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de port/ IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations d'utilisateur, surveillance de configuration, TPM, lecteur de stockage chiffré Trusted Boot (AES 256 bits, FIPS 140-2), chiffrement du niveau de travail par le biais de HTTPS et des pilotes, e-mail, certification Critères communs (ISO 15408) du système complet par rapport à HCP PP, impression protégée chiffrée, sécurité d'impression (copie, impression, numérisation, e-mail) avec la technologie de détection infrarouge et marquage exclusive AltaLink
Fonctionnalités optionnelles	Contrôle d'intégrité McAfee®, kit d'activation de carte à puce (CAC/ PIV/ .NET)³, lecteur de cartes RFID intégré de Xerox®, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2) avec disque dur en option d'image multipasse, gestion d'impression et sécurité de contenu de la plateforme Workplace Cloud/ Suite Xerox® ; pour en savoir plus www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions
Gestion de l'impression	
Fonctionnalités standards	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, e-mail), activation de Comptabilisation réseau
Fonctionnalités en option	Workplace Cloud/ Suite Xerox® et diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos Partenaires d'innovations commerciales Xerox®. Service de gestion d'impression virtuelle de Xerox® ; pour en savoir plus : www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement

Caractéristiques et accessoires



Le chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, jusqu'à 270 impressions par minute (ipm).

INTERFACE UTILISATEUR



L'écran tactile couleur intuitif de type **tablette de 10,1 pouces** personnalisable permet d'effectuer des tâches en quelques touches. Faites l'essai : xerox.com/AltaLink8100UI.

ALIMENTATION PAPIER⁴

Deux magasins réglables de 520 feuilles (en standard dans toutes les configurations). Le magasin 1 gère les formats jusqu'à 297 x 420 mm/ 11,7 x 17"/A3 et le magasin 2 gère les formats jusqu'à 320 x 450 mm/ 12 x 18"/SRA3.



Le kit pour enveloppes (en option ; remplace le magasin 1) accepte jusqu'à 60 enveloppes.



Le module magasin tandem grande capacité peut accueillir jusqu'à 3 140 feuilles de papier.

La configuration à 4 magasins (disponible pour les appareils C8130/ C8135) contient jusqu'à 2 180 feuilles.

Le départ manuel accepte jusqu'à 100 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm/ de 3,5 x 3,9" à 12,6 x 52"



Le magasin grande capacité (en option) contient 3 000 feuilles de format 8,5 x 11"/ A4, portant la capacité maximale à 6 140 feuilles.



TECHNOLOGIES INNOVANTES



Le lecteur de cartes intégré RFID de Xerox® (en option) apporte la fonction d'authentification avec plus de 90 cartes d'accès.



Communication en champ proche (NFC) Toucher pour coupler permet aux utilisateurs de coupler leurs appareils mobiles au panneau utilisateur de l'imprimante multifonctions AltaLink de la Série C8100 pour bénéficier d'une connexion instantanée.



Le capteur de proximité intelligent détecte les utilisateurs à proximité. Il permet d'économiser l'énergie pendant les périodes d'inactivité et active automatiquement le périphérique lorsqu'un utilisateur s'approche.

RÉCEPTION/ FINITION⁴



Le module de finition Office (en option) offre des fonctions avancées de finition. Les fonctions facultatives de rainage/ pliure et agrafage à cheval en mode cahier permettent d'agrafer des brochures de 60 pages (de 2 à 15 feuilles).



Le module de finition Business Ready (BR) (en option) offre des fonctions de finition avancées à prix avantageux.



Le module de pli roulé/ accordéon (en option) ajoute le pli roulé, accordéon et demi-pli accordéon au module de finition BR ou au module de finition/ plieuse-brocheuse BR.



Le module de finition/ plieuse-brocheuse BR (en option) permet de créer des brochures agrafées à cheval de 64 pages (de 2 à 16 feuilles).



Le bac à décalage double (peut fonctionner sans module de finition ; bac à décalage simple avec modules de finition).



Le module de finition Office intégré (en option avec les appareils C8130/ C8135/ C8145/ C8155) apporte une empileuse de 500 feuilles avec agrafage 2 positions de 50 feuilles.



L'agrafeuse externe (en option) agrafe jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m²/ 20 lb.

IMPRESSION LONGUE FEUILLE

Le Kit d'alimentation en longue feuille (en option) peut imprimer des supports jusqu'à 320 x 1 320 mm/ 12,6 x 52".



Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Fiche technique de l'appareil					
Langues du panneau de commande	Anglais Américain, Anglais International, Français International, Italien, Allemand, Espagnol International, Néerlandais, Portugais Du Brésil, Suédois, Norvégien, Danois, Finnois, Turc, Grec, Russe, Tchèque, Polonais, Hongrois, Roumain, Catalan, Arabe				
Accessoires					
En option	<p>Module de finition BR (Business Ready) (kit de transport horizontal requis)</p> <p>Module de finition/ plieuse-brocheuse BR (kit de transport horizontal requis) avec pli roulé/ accordéon pour le module de finition BR ou finition/ plieuse-brocheuse BR</p> <p>Plieuse/brocheuse pour module de finition Office</p> <p>Kit Bluetooth</p> <p>Agrafeuse externe (inclut une surface de travail¹)</p> <p>Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)</p> <p>Interface de dispositif externe, ou périphérique d'accès auxiliaire, conçue pour les périphériques de contrôle d'accès de tierces parties, tels que compteurs de monnaie et lecteurs de cartes.</p> <p>Magasin grande capacité 3 000 A4/ 8,5 x 11"</p> <p>Perforation (2/3, 2/4, perforation suédoise)</p> <p>Kit de transport horizontal</p> <p>Module de finition Office intégré (disponible avec AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155)</p> <p>Kit d'alimentation longue feuille (impression de bannières)</p> <p>Kit d'activation du contrôle d'intégrité McAfee®</p> <p>Kit de détection multi-alimentation (AltaLink® C8170 uniquement)</p> <p>Module de finition Office</p> <p>Kit d'activation de carte à puce³</p> <p>Kit d'activation de numérisation vers le cloud</p> <p>Clavier USB/ Kit d'étagère</p> <p>Kit de police Unicode</p> <p>Télécopie (option une ou deux lignes, incluant télécopie réseau)</p> <p>Wi-Fi/ Wi-Fi Direct avec kit sans fil double bande</p> <p>Serveur d'impression Xerox® EX-c C8100 optimisé par Fiery®</p> <p>Kit de lecteur de carte RFID intégré Xerox®</p> <p>Disque dur de 500 Go</p>				
Exigences électriques	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A				Tension : 110 à 127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
Europe	Tension : 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A				Tension : 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Fiche technique de l'appareil (suite)					
Consommation électrique	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
En fonctionnement (moyenne)	115 V : 576 watts 230 V : 586 watts	115 V : 600,3 watts 230 V : 595,8 watts	115 V : 717 watts 230 V : 674 watts	115 V : 806 watts 230 V : 760 watts	115 V : 929 watts 230 V : 908 watts
Mode Attente	115 V : 67 watts 230 V : 71 watts	115 V : 64 watts 230 V : 70 watts	115 V : 71 watts 230 V : 71 watts	115 V : 72 watts 230 V : 70,3 watts	115 V : 91,1 watts 230 V : 79 watts
Mise hors tension automatique/ mode Veille	115 V : 0,69 watts 230 V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minutes)	115 V : 0,69 watts 230 V : 0,72 watts (délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minutes)	115 V : 0,67 watts 230 V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minutes)	115 V : 0,67 watts 230 V : 0,71 watts (délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minutes)	115 V : 0,68 watts 230 V : 0,75 watts (délai par défaut du passage au mode Veille = 0 minute)
Préchauffage (depuis le démarrage)	8,5 secondes seulement				
Temps de sortie du mode Veille	4,5 secondes seulement				
Conditions d'utilisation					
Gamme thermique exigée	10° à 28° C / 50 à 82° F				
Humidité relative	de 15 % à 85 %				
Niveaux de puissance acoustique	En fonctionnement : 63,7/ 64,2 dB(A) En attente : 4,0/ 4,0 dB(A)		En fonctionnement : 65,2/ 67,3 dB(A) En attente : 4,3/ 4,3 dB(A)		En fonctionnement : 70,4 dB(A) En attente : 4,3 dB(A)
Dimensions et poids					
Configuration de base	Largeur : 620 mm (24,4 po) Profondeur : 723 mm (28,5 po) Hauteur : 1 130 mm (44,5 po) Poids : 143,1 kg / 316 lb				Largeur : 620 mm (24,4 po) Profondeur : 793 mm (31,2 po) Hauteur : 1 169 mm (46 po) Poids : 159,7 kg / 352,1 lb
Avec module de finition Office intégré (C8130, C8135, C8145, C8155)	Largeur : 819 mm (32,2 po) Profondeur : 723 mm (28,5 po) Hauteur : 1 130 mm (44,5 po) Poids : 154,2 kg / 340 lb				S. O.
Avec module de finition Office (avec plieuse-brocheuse)	Largeur : 1 207 mm (47,5 po) Profondeur : 723 mm (28,5 po) Hauteur : 1 130 mm (44,5 po) Poids : 182,5 kg / 402,3 lb				Largeur : 1207 mm (47,5 po) Profondeur : 793 mm (31,2 po) Hauteur : 1 169 mm (46 po) Poids : 199 kg / 439 lb
Configuration de base avec module de finition Business Ready (BR)	Largeur : 1 395 mm (55 po) Profondeur : 723 mm (28,5 po) Hauteur : 1 130 mm (44,5 po) Poids : 187 kg / 412,3 lb				Largeur : 1 395 mm (55 po) Profondeur : 723 mm (31,2 po) Hauteur : 1 169 mm (46 po) Poids : 203,4 kg / 448,4 lb
Configuration de base avec module de finition plieuse-brocheuse BR	Largeur : 1 496,3 mm (59 po) Profondeur : 723 mm (28,5 po) Hauteur : 1 130 mm (44,5 po) Poids : 204 kg / 449,7 lb				Largeur : 1 496,3 mm (59 po) Profondeur : 723 mm (31,2 po) Hauteur : 1 169 mm (46 po) Poids : 220,6 kg / 486,3 lb
Configuration de base avec module de finition plieuse-brocheuse BR et module de pli roulé/ accordéon	Largeur : 1 632 mm (64,3 po) Profondeur : 723 mm (28,5 po) Hauteur : 1 130 mm (44,5 po) Poids : 254,3 kg / 560,6 lb				Largeur : 1 632 mm (64,3 po) Profondeur : 723 mm (31,2 po) Hauteur : 1 169 mm (46 po) Poids : 270,9 kg / 597,2 lb
Configuration de base avec module de finition plieuse-brocheuse BR, magasin grande capacité et module de pliage roulé/ accordéon	Largeur : 2 361 mm (93 po) Profondeur : 723 mm (28,5 po) Hauteur : 1 130 mm (44,5 po) Poids : 285,2 kg / 628,8 lb				Largeur : 2 361 mm (93 po) Profondeur : 723 mm (31,2 po) Hauteur : 1 169 mm (46 po) Poids : 302 kg / 665,8 lb
Certification du système/ conformité réglementaire					
Certifications	Pour consulter la liste actualisée des certifications, veuillez vous reporter à xerox.com/OfficeCertifications (en anglais)				

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestion des supports	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage					
Capacité⁴	130 feuilles				250 feuilles
Vitesse (jusqu'à)	82 ppm noir et blanc et couleur (recto) 141 ipm noir et blanc et couleur (recto verso)				135 ppm noir et blanc et couleur (recto) 270 ipm noir et blanc et couleur (recto verso)
Formats détectés	de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm/ de 3,4 x 4,9" à 11,7 x 17"				
Grammages	de 60 à 128 g/m ² / de 16 à 32 lb bond				
Départ manuel (standard)					
Capacité⁴	100 feuilles				
Formats	Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 320 x 1 320 mm (DPC) / de 3,5 x 3,9" à 12,6 x 52" En option : Kit d'alimentation en feuilles longues (impression de bannières)				
Grammage	de 52 à 300 g/m ² / de 16 lb. bond à 110 lb couverture, Feuilles longues/ bannières (>483 mm/ 19") : de 106 à 220 g/m ² / de 28 lb bond à 120 lb bristol				
Types de supports	Bond Papier carte Papier carte verso Personnalisé Enveloppes Papier carte glacé Papier carte glacé verso Papier carte épais Papier carte verso épais Papier carte glacé épais Papier carte glacé verso épais Perforé Étiquettes Papier en-tête Fin Papier carte fin Papier carte verso léger Papier carte glacé léger Papier carte glacé verso fin Standard Standard verso Préimprimé Recyclé Transparents Feuilles longues/ bannières : Papier carte Papier carte verso Papier carte fin Papier carte verso fin				
Magasins 1 et 2 (standard)					
Capacité⁴	520 feuilles chacun				
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm (DPC)/ de 5,5 x 7,2" à 11,7 x 17" Départ petit côté (DPC) Magasin 2 : Formats personnalisés : de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)/ de 5,5 x 7,2" à 12 x 18"				
Grammage	52 à 300 g/m ² (16 lb bond à 110 lb couverture)				
Types de supports	Bond Papier carte Papier carte verso Personnalisé Enveloppes Papier carte glacé Papier carte glacé verso Papier carte épais Papier carte verso épais Papier carte glacé épais Papier carte glacé verso épais Perforé Étiquettes Papier en-tête Fin Papier carte fin Papier carte verso fin Papier carte glacé fin Papier carte glacé verso fin Standard Standard verso Préimprimé Recyclé Transparents				

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Alimentation des supports (suite)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Module 4 magasins (magasin 3 et 4) (disponible avec C8130/ C8135)					
Capacité⁴	Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles				
Formats	Magasins 3 et 4 : de 140 x 182 mm à SRA3 (DPC)/ de 5,5 x 7,2" à 12 x 18"				
Grammage	52 à 300 g/m ² (16 lb bond à 110 lb couverture)				
Types de supports	Bond Papier carte Papier carte verso Personnalisé Enveloppes Papier carte glacé Papier carte glacé verso Papier carte épais Papier carte verso épais Papier carte glacé épais Papier carte glacé verso épais Perforé Étiquettes Papier en-tête Fin Papier carte fin Papier carte verso fin Papier carte glacé fin Papier carte glacé verso fin Standard Standard verso Préimprimé Recyclé Transparents				
Module magasin tandem grande capacité (disponible avec tous les modèles)					
Capacité⁴	Magasin 3 : 867 feuilles Magasin 4 : 1 133 feuilles				
Formats	A4 / 8,5 x 11 po, JIS B5 (182 x 257 mm), Executive (7,25 x 10,5") DGC				
Grammage	52 à 300 g/m ² (16 lb bond à 110 lb couverture)				
Types de supports	Bond Papier carte Personnalisé Papier carte glacé Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte fin Papier carte glacé fin Standard Préimprimé				
Magasin pour enveloppes (en option – remplace magasin 1)					
Capacité⁴	Jusqu'à 60 enveloppes				
Formats	N° 10 commercial (9,25" x 4,125"), Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm/ de 3,9 x 5,8" à 6,4 x 9,5"				
Grammage	75 à 90 g/m ² / de 20 lb. à 24 lb bond				
Magasin grande capacité (MGC) (en option avec tous les modèles)					
Capacité⁴	3 000 feuilles				
Formats	Formats standard : A4 ou B5 DGC/ 8,5 x 11" ou 7,25 x 10,25"				
Grammage	52 à 300 g/m ² (16 lb bond à 110 lb couverture)				
Capacité totale					
Capacité totale de l'appareil⁴	Module 4 magasins : 2 180 feuilles Module 4 magasins avec magasin grande capacité : 5 180 feuilles Module magasin tandem grande capacité : 3 140 feuilles Module magasins tandem grande capacité avec magasin grande capacité : 6 140 feuilles				

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Finition	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Bacs de réception (standard) (les bacs à décalage double ne sont pas disponibles avec le module de finition Office intégré et sont limités à un avec les modules de finition Office et Business Ready)					
Capacité du bac de réception⁴	Bac à décalage double : jusqu'à 250 feuilles chacun Bac face dessus, côté gauche : Jusqu'à 100 feuilles				
Module de finition Office intégré (en option avec AltaLink® C8130/ C8135/ C8145/ C8155)					
Capacité du bac de réception⁴	500 feuilles 8,5 x 11"/ A4/ 20 lb bond/ 80 g/m ² , ou 250 feuilles 11 x 17"/ A3/ 20 lb bond/ 80 g/m ²				
Formats	De 89 x 98 mm à 297 x 432 mm/ 3,5 x 3,9 à 11,7 x 17"				
Grammage	52 à 300 g/m ² (16 lb bond à 110 lb couverture)				
Agrafage	Positions simple/ double Agrafage auto : 50 feuilles maximum : 8,5 x 11"/ A4/ B5 (moins de 90 g/m ² ou deux feuilles couvertures 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : A3/ B4/ 8,5 x 14"/ 11 x 17" (moins de 90 g/m ² ou 2 feuilles couvertures 220 g/m ²)				
Module de finition Office (en option)					
Capacité du bac de réception⁴	2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles avec agrafage simple ou 75 feuilles avec agrafage double (8,5 x 11"/ A4)				
Dimensions du bac de réception	210 x 182 mm à 297 x 432 mm/ 8,3 x 7,2" à 11,7 x 17"				
Grammage	52 à 300 g/m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture				
Agrafage multiposition	50 feuilles maximum : 8,5 x 11"/ A4/ B5 (moins de 90 g/m ² ou deux feuilles couvertures 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : A3/ B4/ 8,5 x 14"/ 11 x 17" (moins de 90 g/m ² ou 2 feuilles couvertures 220 g/m ²)				
Perforation (en option)	Amérique du Nord : Perforation à 2 et 3 trous Europe : Perforation à 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous				
Bac de la plieuse-brocheuse pour module de finition Office (plieuse/ rainage, agrafage à cheval) (en option)					
Capacité du bac supérieur⁴	40 brochures (de 2 à 15 feuilles par brochure de 80 g/m ² / 20 lb ou moins)				
Formats	8,5 x 11"/ A4 DPC, 8,5 x 14"/ B4 DPC, 11 x 17"/ A3 DPC				
Agrafage à cheval	2 à 15 feuilles/ brochures de 8 à 60 pages de 60 à 256 g/m ² / de 16 lb bond à 67 lb bond				
Pliure/rainage	1 à 15 feuilles/ sans agrafage 60 à 105 g/m ² / 18 lb bond à 28 lb bond				
Module de finition Business Ready (BR) en option (kit de transport horizontal requis)					
Capacité⁴	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac de réception feuilles agrafées : 3 000 feuilles sans agrafage ou 100 jeux (agrafage double ou 4 positions) 11 x 17", 8,5 x 14", A3 ou 200 jeux (agrafage simple) 8,5 x 11"/ A4				
Formats	de 100 x 148 mm à 320 x 488 mm/ de 3,9 x 5,8" à 12,6 x 19,2" pour le bac supérieur de 182 x 203 mm à 320 x 488 mm/ de 7,25 x 10,5" à 12,6 x 19" pour empilement de B5 à A3/ de 7,25 x 10,5" à 11 x 17" pour agrafage				
Grammage	52 à 300 g/m ² (16 lb bond à 110 lb couverture)				
Agrafage	Agrafage simple et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m ² 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", A3, A4, B4 et B5				
Perforatrice	Amérique du Nord : Perforation à 2 et 3 trous Europe : Perforation 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous				
Module de finition/ plieuse-brocheuse BR (en option) (kit de transport horizontal requis)					
Capacité⁴	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles de 8,5 x 11"/ A4 sans agrafage Bac de réception feuilles agrafées : 1 500 feuilles A4 / A3 / 8,5 x 11 po / 11 x 17 po sans agrafage ou 200 jeux agrafés A4 / 8,5 x 11 po (1, 2 ou 4 agrafes) ou 100 jeux agrafés A3 / 11 x 17 po				
Formats	de 100 x 148 mm à 320 x 488 mm/ de 8 x 5,8" à 12,6 x 19,2" pour le bac supérieur de 182 x 203 mm à 320 x 488 mm/ de 7,25 x 10,5" à 12,6 x 19" pour l'empilement de B5 à A3/7,25 x 10,5" à 11 x 17" pour l'agrafage				
Grammage	de 52 à 300 g/m ² / de 16 lb bond à 110 lb couverture				
Agrafage	Agrafage simple et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m ² 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", A3, A4, B4 et B5				
Perforatrice	Amérique du Nord : Perforation à 2 et 3 trous Europe : Perforation 2 et 4 trous En option : Perforation suédoise 4 trous				
Module plieuse/brocheuse	Agrafage à cheval 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couché ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couché) Pliage double 5 feuilles Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4 pris en charge				

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Finition (suite)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Module de pli roulé/ accordéon (en option avec le module de finition BR et le module de finition/ plieuse-brocheuse BR)					
Types	Pli roulé (pliage en C), pli accordéon (pliage en Z) et demi-pli accordéon				
Capacité⁴	40 feuilles				
Formats	Pli roulé et pli accordéon : 8,5 x 11"/ A4 DPC seulement Demi-pli accordéon : A3/11 x 17" uniquement				
Grammage	64 à 90 g/m ² / de 16 lb à 24 lb bond				
Bacs de réception	Magasin pour enveloppes : Pli roulé, pli accordéon et pli triple Bac de réception ou supérieur : Pli accordéon demi-feuille				
Agrafeuse externe (en option, surface de travail incluse⁵)					
Capacité⁴	Agrafage 50 feuilles 5 000 agrafes Prise électrique supplémentaire requise				
Copie	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Délai de sortie de la première copie (à partir de la glace d'exposition/ état réchauffé Couleur/noir et blanc)	Pas plus de 6,1 secondes/ Pas plus de 4,5 secondes		Pas plus de 5,5 secondes/ Pas plus de 4,4 secondes	Pas plus de 4,7 secondes/ Pas plus de 3,7 secondes	Pas plus de 4,0 secondes/ Pas plus de 3,2 secondes
Faces (entrée - sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantité	1 à 9 999				
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp				
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %				
Traitement simultané	Programmation anticipée pour permettre la mise en file d'attente du travail pendant le traitement du travail initial (copie, impression, télécopie et numérisation)				
Fonctionnalités de copie	Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et ajustement de la taille de la police) Autorisation d'accès à des services (par exemple, copie couleur) Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques (en fonction du format du support choisi) Permutation automatique des magasins Recto verso automatique/ finition de brochures recto verso automatique Travail fusionné (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage) Assemblage Couvertures (recto seulement, recto verso, verso seulement, impression intérieure et extérieure : vierge ou imprimée) Séparateurs (vierges) Effacement des bords Aide pour les fonctions (texte et schémas) Reproduction de cartes d'identité Ajustements de la qualité d'image Décalage d'image (avec option de centrage automatique) Sécurité d'impression Inversion d'image (négative ou miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées) Jeu échantillon Enregistrer paramètres de travail Couleur unique Agrafage Accélérateurs de flux de production sans intervention Transparents				

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Impression	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Résolution (jusqu'à)	1 200 x 2 400 ppp				
Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/ désactivation de page de garde</p> <p>Mise en page des cahiers</p> <p>Sélection de couvertures</p> <p>Options d'ajustements couleur personnalisés (La couleur en quelques mots) Statut bidirectionnel en temps réel</p> <p>Impression différée (heure spécifique) Permissions utilisateur</p> <p>Finition</p> <p>Ajustement en fonction du format du support</p> <p>Mise en attente de tous les travaux</p> <p>Options d'image (économie de toner, résolution standard, améliorée, élevée)</p> <p>Sécurité d'impression</p> <p>Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages)</p> <p>Télécopie réseau local (kit de télécopie requis, en option)</p> <p>Mise en page/ filigrane</p> <p>Longues feuilles/ bannières</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du support par attribut Jeu échantillon</p> <p>Impression à partir de référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive)</p> <p>Travail enregistré (les travaux couleur peuvent être imprimés en monochrome)</p> <p>Impression protégée avec suppression temporisée</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception)</p> <p>Mémorisation et rappel de configuration du pilote</p> <p>Fonctionnalités durables (paramètres Xerox® Earth Smart, recto verso, N en 1, désactivation de l'ID de page de garde et d'impression, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p>				
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression en libre-service à partir du port USB de type A sur le panneau avant.</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via le port USB de type B.</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>				
Systèmes d'exploitation	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 et R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2016 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2019 (64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8,1 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 10 (32 et 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.13, 10.14, 10.15</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p>				
Protocoles réseau	<p>TCP/ IP : HTTP/ HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/ LPD, impression Raw Socket/ Port 9100, IPv4/ IPv6, WSD</p> <p>Réseau Microsoft Windows sur IP</p> <p>Bonjour®/AirPrint™</p> <p>IPv6</p> <p>La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés</p>				
Polices	<p>PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master</p>				
Xerox® Global Print Driver®	<p>Ce pilote d'imprimante réellement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface uniforme et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression. Prise en charge de Microsoft Universal Print</p>				
Pilote d'impression Pull Print de Xerox®	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>				
Répertoire unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers...					
Caractéristiques	<p>Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, e-mail et numérisation vers</p> <p>Nombre maximum de contacts : 5 000</p> <p>Contacts : prise en charge d'une ou plusieurs destinations</p> <p>Favoris pour accéder rapidement à tous les services disponibles</p>				

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Numérisation	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Traitement simultané	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant une télécopie (priorité aux documents numérisés et travaux d'impression simultanés).				
Vitesse d'entrée (jusqu'à)	82 ppm en mode noir et blanc et couleur (recto) 141 ipm en mode noir et blanc et couleur (recto verso)				135 ppm en mode noir et blanc et couleur (recto) 270 ipm en mode noir et blanc et couleur (recto verso)
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp				
Profondeur de bits	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)				
Zone maximale de numérisation	A3/11 x 17"				
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles Création de modèles de numérisation des Services Internet CentreWare® de Xerox® et partage des modèles de numérisation au moyen du clonage des autres périphériques multifonctions Options feuille de confirmation				
Protocoles réseau	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/ ROC avec recherche textuelle et PDF/ A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour N/ B et à l'intérieur de MRC) PDF/ PDF/ A linéarisé				
Champs de gestion de document (métadonnées)	Fonctionnalités offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : • Jusqu'à six champs de métadonnées programmables par gabarit de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un gabarit – Un champ de métadonnées comprend le nom du champ, la valeur par défaut et d'autres paramètres • Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur				
Caractéristiques de numérisation	Suppression automatique de fonds et tons foncés Documents reliés Contrôle de la compression qualité/ format fichier Effacement des bords Sécurité d'impression Documents multiformats Travail de numérisation fusionné Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Réduction/ agrandissement Aperçu de la numérisation Touches de numérisation à accès direct (jusqu'à 10) Format à format (pour les documents de formats différents) Accélérateurs de flux de production sans intervention Prise en charge TWAIN et WIA 2.0				
Numérisation vers courrier électronique (standard)					
Caractéristiques de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Envoi auto à soi-même • Signatures e-mail (6 lignes de 128 caractères maximum), corps d'e-mail (personnalisable), Options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par e-mail • Signature des e-mails (option de cartes à puce requise) • Numérisation vers e-mail chiffré (S/ MIME) • Accélérateurs de flux de production sans intervention 				
Répertoire	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino) Carnet d'adresses de l'appareil				
Numérisation vers...					
Fonctionnalités standards	Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers la boîte de réception Numérisation vers réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers PC/ Client serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers USB				
Fonctionnalités optionnelles	Numérisation native vers des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive) ³				
Numérisation de flux de travaux (en option)					
Logiciel de numérisation	Autostore v7 eCopy ScanStation v 5.2 eCopy ShareScan v 5.2				
Applis de numérisation et Galerie d'applis de Xerox	Numérisation vers : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Consultez la liste complète des applis disponibles dans la galerie des applis de Xerox : xerox.com/AppGallery				

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Sécurité	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Journal d'audit • Compatible avec le moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® • Surveillance de la configuration (surveillance et corrige 75 paramètres de sécurité dans les domaines suivants) : <ul style="list-style-type: none"> - 802.1x - Réinitialisation du mot de passe administrateur - Journal d'audit - Mise à niveau logicielle automatique - Alertes par e-mail - FIPS 140-2 - Mise en attente de tous les travaux - Avec disque dur en option immédiat des travaux - Politiques d'installation - Contrôle intégré de McAfee® - PII - Nom de connexion - Mots de passe PostScript - Activation des services à distance - Démarrage à distance (Mopria(R) ou AirPrint™) - Démarrage à distance (TWAIN) - Réimpression des travaux enregistrés - Numérisation vers boîte aux lettres (stockage interne) - Programmé du disque avec disque dur en option - Longueur du code secret sécurisé - Politiques de périphérique impression sécurisée - SIEM - SNMP - Délai d'expiration du système - USB (impression depuis USB) - USB (numérisation vers USB) - Gestion de port USB - Chiffrement des données utilisateur • Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> - PDF signé numériquement (lors de l'utilisation de l'authentification avec carte à puce) - Chiffrement et authentification sur serveur SMTP pour Numérisation vers un e-mail - PDF chiffré/ protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles d'e-mail et de numérisation réseau seulement) - Chiffrement de disque dur FIPS 140-2 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 - Écrasement d'image immédiat/ suppression sécuritaire des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés⁹ - Authentification locale (base de données interne) - Authentification réseau pour accéder au périphérique ou aux services du périphérique avec Kerberos (UNIX/ Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, authentification LDAP - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque⁹ - Authentification avec carte à puce – prise en charge de carte 144k CAC/ vérification de l'identité (PIV) (clé de certificat 2 048 bits)/ .NET - Données sécurisées - Impression protégée (NIP jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) • Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> - Autorisation par utilisateur et par service - Accès AS basés sur les justificatifs d'identité réseau - Accès réseau sécurisé - Permissions de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès aux couleurs ou restriction de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante • Certification Critères Communs pour l'ensemble du système certifié par NIAP avec profil de la protection HD pour copie papier v1.0 (HCD-PP v1.0) • Masquage des noms des travaux d'impression • Sécurité d'impression • Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP • Contrôle par liste blanche intégré de McAfee®, Contrôle d'intégrité de McAfee® (en option) • Désactivation de port incluant les ports USB • Prise en charge du Gestionnaire des informations et des événements de sécurité (SIEM) pour McAfee® Enterprise Security Manager, LogRhythm et Splunk 				
Lecteur de carte RFID intégré de Xerox® (Kit en option)	<p>Prise en charge intégrée pour la plupart des cartes de sécurité de l'industrie fournissant une sécurité supplémentaire avec des lecteurs de cartes d'imprimantes multifonctions intégrés dans le panneau de l'imprimante multifonctions</p>				

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Télécopie	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Fonctions de télécopie sur serveur réseau					
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3 ; diverses solutions de nos Partenaires d'innovations d'affaires Xerox®				
Zone maximale de numérisation	A3/ 11 x 17"				
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à A3/ 11 x 17") Ajout à la liste d'envoi (200 numéros maximum) Travail fusionné, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)				
Caractéristiques d'impression - télécopie	Impression recto ou recto verso, agrafage, impression protégée				
Résolution de transmission	Très élevée : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Élevée : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp				
Fonctions de télécopie Internet					
Compatibilité	Envoi direct de documents prêts pour impression à des télécopieurs Internet ou à des clients de messagerie (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par e-mail en provenance de télécopieurs Internet ou de clients de messagerie				
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié				
Envoi/ réception	Envoi : TIFF multipage, PDF, PDF/A Réception : TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texte, PCL, PRN, JPEG				
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de bits : 1 bit (noir et blanc)				
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)				
Conformité	Conformité UIT-T T.37				
Fonctions de télécopie Walk-Up (libre-service) (en option ; installation par le client : 1 et 2 lignes)					
Compatibilité	UIT (CCITT) groupe 3				
Vitesse/ modems	Un ou deux modems V.34 : 33,6 kb/ s. Transmission inférieure à 4 secondes par page				
Compression/ vitesse	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Résolution	Envoi en libre-service : Standard : 200 x 100 ppp Élevée : 200 x 200 ppp Très élevée : 600 x 600 ppp Réception : Accepte tous les formats				
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Télécopie réseau local (télécopie à partir du pilote d'imprimante) Réduction automatique des télécopies État des travaux page par page affiché par l'appareil Envoi différé, travail fusionné, favoris Retransmission automatique de la télécopie mémorisée Bordereaux de transmission automatiques Télécopieur RTPC Envoi par lots (en fonction de la mémoire) Carnet d'adresses de l'appareil (jusqu'à 5 000 contacts) Accélérateurs de flux de production sans intervention				
Caractéristiques de réception - télécopie	Impression recto ou recto verso, avec ou sans agrafage Mode d'impression à la réception – Manuel (format, marge, support, en-tête)/ auto Sélection automatique du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Tampon de réception Délai de réponse automatique				
Retransmission de télécopie	Retransmission vers un e-mail ou un emplacement SMB Retransmission de télécopie sur réception seulement				
Relevés de télécopie	Activités, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, rapport des options, rapport avec disque dur en option à la demande, rapport de boîtes aux lettres, rapport de diffusion				
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié Télécopie de groupe disponible				
Recomposition automatique	Jusqu'à 14 tentatives (en fonction des exigences nationales) Intervalles de 1 à 25 minutes				
Renvoi auto	Jusqu'à 5 tentatives				

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestion de périphériques	
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Outils de gestion pris en charge	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/ IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC, 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de configuration, Surveillance de configuration
Xerox® CentreWare® Web	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail connecté au réseau, sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation <ul style="list-style-type: none"> • Compatible avec toute imprimante gérée avec le protocole SNMP • Configuration à distance de SNMP v3 • Simplifie la découverte et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel • Nécessite Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et ultérieur • Serveur CentreWare® Web avec auto-détection Xerox® et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recueille et gère les données permettant de prendre des décisions basées sur des faits précis dans le cadre de l'environnement de gestion des appareils de votre entreprise. Il s'agit d'un outil unique pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et établir des rapports sur les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans toute votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi et dépannage de périphériques • Configuration à distance de SNMP v3 • Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques • Données sur l'utilisation, la rétrofacturation et la facturation • Serveur Gestionnaire de périphériques de Xerox® avec auto-détection et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact
Xerox® Workplace Cloud	Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des appareils avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur place.
Orchestrateur de parc	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste. Les données suivantes peuvent être partagées : Fichiers de mise à jour des logiciels, fichiers clones, fichiers d'applis 1 touche. Fonction d'assemblage automatique permettant à un nouvel AltaLink® de se définir automatiquement sur le réseau et de se configurer
Novell NDPS/NEPS	Passerelle de serveur : outil de gestion centralisée
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	En collaboration avec SAP et grâce à son niveau d'adhésion dans le cadre du programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, Xerox garantit une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et appareils multifonctions de Xerox®. En tant que client SAP, vous bénéficiez du fait d'avoir des types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement disponibles à partir des modèles SAP prêts pour la livraison. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions de Xerox® sont offerts par téléchargement. www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Utilitaire d'impression intelligente de codes-barres de Xerox® pour SAP R/ 3 (en option)	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et au sein du système de code de pages Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Est utilisé avec les types de périphériques PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et avec les polices de codes-barres du Centre de création de polices Xerox®. Pour en savoir plus : www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Serveur Web intégré Xerox® – Pages web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	Serveur web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des consommables • Alertes • Panneau de commande à distance
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, réception couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de réception) Options de réception (immédiate, jeu épreuve, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Gestion de l'appareil	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance de l'appareil, Orchestrateur de parc
Navigateurs	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x à 53.x Opera 25.x à 53.x Chrome 48.x à 72.x
Support	Installation des pilotes d'impression/ numérisation et assistance en ligne disponibles sur la page Web www.support.xerox.com/fr-fr
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe
Services distants	
Relevé automatique des compteurs Xerox® (AMR)	Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur final et assure que les lectures de compteurs sont précises et envoyées sans délai à Xerox.
Réapprovisionnement automatisé des consommables Xerox® (ASR)	Commande automatiquement des consommables de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement le stock des consommables

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® (standard)	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de télécopie, de numérisation et e-mail
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes d'utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> L'administrateur gère la fonction avec l'interface web de l'utilisateur ou le panneau de commande de l'appareil dans Outils L'administrateur peut importer ou exporter des comptes d'utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et les limites des utilisateurs grâce à des fichiers CSV standard
Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation du système Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie par serveur dans toute l'entreprise De nombreuses solutions sont disponibles grâce aux Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour en savoir plus, visitez le site www.xerox.fr Améliorations de la sécurité, grâce au protocole HTTPS. Demande d'authentification des comptes sur un serveur tiers permettant d'accéder à de grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau Accès à un terminal tiers pour la comptabilisation
Serveur d'impression EX-c C8100 de Xerox® optimisé par Fiery® (en option)	
Processeur	Processeur AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, quadricœur, cache de 2 Mo
Mémoire (ESS)	2 Go
Disque système	Disque dur de 500 Go
Langage de description de page (PDL)	PostScript v 3020
Caractéristiques	Contrôles d'accès Impression recto verso automatique Plieuse-brocheuse – Assistant de création cahier Étalonnage Mises à jour logicielles signées numériquement Paramètres couleur expert : Profil, rendu et simulation Encodage des informations essentielles API Fiery Poste de travail Fiery Command pour clients Mac et Windows (fourni par le client) Pilotes Fiery pour Mac et Windows Fiery FreeForm Create pour créer gratuitement des fichiers personnalisés Amélioration de l'image Filtrage des adresses IP S'intègre aux logiciels courants de comptabilité analytique, aux applications Comptabilisation standard Xerox®, Applis de la galerie Xerox® et bien plus encore Prévisualisation des travaux Préréglages des travaux N en 1 Compatible avec les couleurs PANTONE® Impression à partir d'une clé USB Sécurité PostScript Blocage de ports Effacement sécurisé Impression protégée File d'attente-RIP-Impression en simultané Prise en charge standard des bannières/ longues feuilles Authentification de l'utilisateur Filigranes
Connectivité	10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T Ethernet
En option	Pack d'options Fiery (Fiery Spot-On, Recouvrement des couleurs automatique, Dossiers dynamiques, Imprimantes virtuelles), Dossiers dynamiques/ Imprimantes virtuelles Fiery, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite avec spectrophotomètre ES-2000 EFI, commutateur réseau pour connecter l'imprimante et le serveur Fiery au réseau

Imprimante multifonctions couleur Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Consommables	Description	Rendement
Cartouche de toner⁶	Noir Cyan Magenta Jaune	59 000 pages 28 000 pages 28 000 pages 28 000 pages
Nettoyeur de courroie de transfert	1 ensemble	160 000 pages
Deuxième rouleau de transfert polarisé	1 ensemble	200 000 pages
Cartouche d'agrafes	Pour le module de finition BR, le module de finition Office intégré, le module de finition Office et l'agrafeuse d'appoint (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche
	Pour le module de finition avec plieuse-brocheuse BR (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche
	Pour le module de finition Office avec plieuse-brocheuse (8 cartouches par boîte)	2 000 par cartouche
Agrafes de rechange	Pour le module de finition Office intégré, le module de finition Office, le module de finition BR et l'agrafeuse d'appoint (3 cartouches de rechange par boîte)	5 000 chaque rechange
Filtre du ventilateur	1 ensemble (AltaLink® C8170)	500 000 pages
Xerox® Smart Kit®		
Module photorécepteur⁷	1 cartouche par couleur	180 000 pages
Contenant de récupération de toner sans filtre d'aspiration⁸	1 cartouche (AltaLink® C8130/ 35/ 45/ 55)	69 000 pages
Contenant de récupération de toner avec filtre d'aspiration⁹	1 cartouche (AltaLink® C8170)	69 000 pages

¹ Déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Non disponible dans certaines régions.

⁴ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/ 20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.

⁵ Vendu séparément dans certaines régions.

⁶ Nombre moyen de pages standard. Rendements déclarés conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

⁷ Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11" / A4 DGC, avec une répartition des pages 35 % couleur/ 65 % noir et blanc.

⁸ Le rendement du contenant de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

⁹ Avec disque dur en option.

Les clients de Xerox® peuvent retourner leurs consommables d'imagerie usées à Xerox®, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/ recyclage Xerox® Green World Alliance®.

Pour en savoir plus : www.xerox.fr/gwa.

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/bureau.